

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF UP-1100 TP

Unsaturated Polyester Resin "UPR"

TAF General Purpose Resin

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

TAF-1100 TP هو راتنج بوليستر غير مشبع متوسط التفاعل، ذو خاصية ثيكسوتروبية، مبني على أنهيدريد الفثاليك. يوفر أداءً ممتازاً في التصفيح، وتشريباً سريعاً للألياف الزجاجية، ووقت جل طويل مع معالجة سريعة، وسطحاً أملساً خالياً من اللزوجة. مناسب للتطبيقات الصناعية والإنشائية للأغراض العامة.

التطبيقات

- عمليات التصفيح اليدوي والرش
- مكونات البناء والإنشاء
- خزانات تخزين المياه (مياه الشرب)
- الأدوات الصحية (أحواض الاستحمام، الأحواض)
- المنتجات البحرية (القوارب، الشرايح)
- القطع الصناعية والزخرفية المقولبة

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
سائل وردي	المظهر
700 ± 150 cps	Viscosity at 23°C / اللزوجة
1.11 - 1.13 g/cc	الكثافة النوعية
20 ± 5 mgKOH/g	قيمة الحموضة

3 months	مدة الصلاحية
10 - 20 min	وقت الجل عند 30°C
180 ± 10 °C	ذروة الحرارة

يمكن تعديل TAF UP-1100 TP بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- يُخزن أقل من 30°C في حاويات مغلقة بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة.
- مدة الصلاحية: 3 أشهر في ظل الظروف الموصى بها.

خيارات التعبئة

- صهرج 20 طن متري
- خزان IBC سعة 1000 كجم
- طبل معدني سعة 225 كجم
- عبوات 25 كجم / 10 كجم / 5 كجم

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ ☎

admin@tafaulchem.com ✉

Taufaulchem.com 🌐

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

